



Временные ограждения - изготовлены из оцинкованных труб и проволоки, которые не поддаются коррозии, что значительно увеличивает срок службы на открытом воздухе. Установка и демонтаж мобильных секций производится легко и быстро, без применения специального инструмента и техники. Роль фундамента выполняет бетонное основание. Основным преимуществом временных заборов является их мобильность.

Наименование	Название	Цена (за шт.)
	<p>Секция временного ограждения в рамке со стойками 3254x2000 мм (DF)</p> <p>Диаметр оцинкованной трубы: 48 см. Диаметр оцинкованного прутка: 3\4 мм. Ячейка полотна: 100x300 мм. Размер: 3254x2000 мм. Вес секции: 22,1 кг.</p>	<p>3240</p>
	<p>Основание песчано-полимерное для временных ограждений в рамке (DF)</p> <p>Материал: песчано-полимерный Длина 550 мм. Высота 100 мм. Ширина 250 мм. Вес единицы: 18 кг.</p>	<p>660</p>
	<p>Комплект крепежа для временного ограждения в рамке (DF)</p> <p>Покрытие: оцинкованное</p>	<p>200</p>
	<p>Панель временного ограждения 1740x3100 мм (GL)</p> <p>Количество рёбер жесткости 3 шт. Диаметр оцинкованного прутка: 3,5 мм. Ячейка полотна: 100x200 мм. Размер: 1740x3100 мм. Вес секции: 7 кг.</p>	<p>1450</p> <p>ХИТ ПРОДАЖ</p>

Наименование	Название	Цена (за шт.)
	<p>Столб для временного ограждения 1950x51 мм (GL)</p> <p>Диаметр оцинкованной трубы: 51 см. Высота оцинкованной трубы: 1950 мм. Толщина оцинкованной трубы: 1,2 мм. Вес: 3,2 кг.</p>	<p>516</p>
	<p>Основание бетонное для временных ограждений (GL)</p> <p>Материал: армированный бетон. Длина 600 мм. Высота 110 мм. Ширина 220 мм. Вес единицы: 31 кг.</p>	<p>ХИТ ПРОДАЖ</p> <p>550</p>
	<p>Крепеж для временных ограждений (GL)</p> <p>Рассчитан под опорные стойки d=51 мм Покрытие: оцинкованное.</p>	<p>66</p>
	<p>Ворота для временных ограждений 1950x5000 мм (GL)</p> <p>Ширина: 5000 мм. Высота: 1950 мм. Покрытие: оцинкованное. Створка временного забора - 2 шт. Стойки опорные для петель - 2 шт. Петли Locinox GAM12-150 - 2 шт. Ролик створки ворот - 2 шт. Проушины для замка - 2 шт.</p>	<p>20225</p>
	<p>Калитка для временного ограждения 1950x1000 мм (GL)</p> <p>Ширина: 1000 мм. Высота: 1950 мм. Покрытие: оцинкованное. Полотно калитки - 1 шт. Стойка опорная для петли - 1 шт. Петля Locinox GAM12-150 - 1 шт. Проушины для навесного замка - 2 шт.</p>	<p>10050</p>

Фотографии готовых объектов

